

KR-7500



5^{±%2}
Kg



2,5^{±%2}
Kg

**TS 13744 standardına uygun,
emülsiyon polimer esaslı
dolgulu bir astardır. Seramik
üstüne seramik yapıştırma
işlemlerinde yüzey
pürüzleştirici olarak kullanılır**

TECHNO KRAFT DOLGULU ASTAR

Özellikler

- Ambalaj: 2,5 kg / 5 kg
- Ürün tipi/rengi: Sıvı / Yeşil
- Uygulama sıcaklığı: +5 °C ile +30 °C arasında
- Kuruma süresi: 45-60 dakika
- Uygulama sonrası bekleme süresi: 24 saat
- Tüketim: Tek kat için 100-300 gr/m²

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, sağlam ve yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılmış olmalıdır. İyice karıştırılan **TECHNO KRAFTBAU DOLGULU ASTAR**, fırça veya rulo ile yüzeye uygulanmalıdır. Emiciliği yüksek yüzeylerde iki kat uygulanması önerilir.

Ambalajlama ve Saklama

Kuru ve serin bir ortamda, açılmamış orijinal ambalajında, donmaya karşı korunaklı olarak saklanmalıdır. Uygun koşullarda, üretim tarihinden itibaren raf ömrü 12 aydır. Açılmış ambalajların ağız sıkıca kapatılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

- Depolama alanları iyi havalandırılmalıdır.
- Uygulama sırasında uygun gözlük, eldiven, maske ve iş elbisesi kullanılmalıdır.
- Ürünün cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ve sabun ile yıkayınız.
- Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alınmalıdır.

