

ТЕСННО КРАФТ АКРИЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

На основе эластомерной смолы, устойчивый к УФ-излучению
Гидроизоляционный материал

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ТЕСННО КРАФТ АКРИЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ — это однокомпонентный, готовый к использованию, обладающий высокой эластичностью гидроизоляционный материал.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Водопаропроницаемое.
- Легко наносится (валиком и кистью)
- Эластичность.
- Устойчив к воздействию стоячей воды.
- Сохраняет эластичность при низких температурах.
- Прилипает к металлическим поверхностям.
- Создает водонепроницаемое покрытие без швов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- В утеплительных покрытиях наклонных крыш, где требуется энергоэффективность
- Используется в качестве изоляционного материала во внутренних и наружных помещениях.
- Используется для изоляции водосточных желобов, дымоходов и парапетов.
- Используется на горизонтальных и вертикальных поверхностях, при необходимости в качестве цветного изоляционного материала.
- На наклонных террасных крышах.
-

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности:

Необходимо следить за тем, чтобы поверхности, на которые будет наноситься материал, были чистыми, сухими и прочными. С поверхности необходимо удалить пыль, грязь, масло, краску и другие покрытия, препятствующие сцеплению. Непрочные участки, трещины, неровности поверхности должны быть отремонтированы. Если поверхность, на которую будет наноситься материал, очень впитывающая, ее необходимо пропитать подходящей грунтовкой. Для металлических поверхностей следует использовать антикоррозийную грунтовку.

Нанесение

Перед использованием TECHNO KRAFT АКРИЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ должна быть перемешана в течение 2-3 минут с помощью низкоскоростного миксера. При необходимости продукт разбавляется водой в пропорции 30-40% и используется в качестве грунтовки. На грунтованную поверхность наносится с помощью валика или кисти до полного покрытия поверхности, горизонтально минимум два слоя, вертикально минимум три слоя. Второй слой наносится через 4-24 часа после нанесения первого слоя.

РАСХОД

1,50 – 1,80 кг/м²

УПАКОВКА

5 кг Упаковка

20 кг упаковка

ХРАНЕНИЕ / СРОК ХРАНЕНИЯ

- Беречь от неблагоприятных погодных условий.
- Хранить в сухом и прохладном месте (при температуре от +10 °C до +25 °C).
- Открытый и смешанный продукт следует сразу употребить.
- В неоткрытой упаковке при температуре не ниже +5 °C в сухом месте срок хранения составляет 12 месяцев.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Используемые инструменты можно мыть водой, если материал высох, его можно очистить механически.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- При применении в закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- В холодную погоду упаковки должны храниться не менее 24 часов при температуре не ниже +15°C.
- После применения поверхность должна быть защищена от воздействия воды, дождя, росы, снега, града, мороза и других погодных явлений до полного высыхания.
- Используйте перчатки, очки и защитную одежду.
- При попадании на кожу промойте мылом и большим количеством воды.
- Не глотать, пустую тару не использовать для хранения пищевых продуктов и не бросать в огонь.
- Только для профессионального использования, хранить в недоступном для детей месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пользователи должны обращаться к последним версиям паспортов безопасности материалов, содержащих физические, экологические, токсикологические и другие данные, касающиеся

безопасности, для получения информации и рекомендаций по безопасной транспортировке, хранению и утилизации химических продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый, серый, кирпично-красный, зеленый		
Плотность	1,35-1,45	кг/л	+ 20°C, (EN ISO 2811-1)
Прочность на разрыв	>3,5	4	Н/мм ²
Температура применения	+5 °C	+35 °C	25°C / 55% RH
Время первичного высыхания	6	8	часов
Время между нанесением слоев	4	24	часов
Толщина нанесения	1,0	1,5	мм

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация о продуктах KRAFT POLYMER, представленная здесь, и в частности рекомендации по применению и конечному использованию, предоставлена добросовестно на основе имеющихся у KRAFT POLYMER сведений и опыта при нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями KRAFT POLYMER, при условии правильного хранения, обработки и применения этих продуктов. Продукты, поверхности применения и области применения в практике весьма разнообразны. Поэтому при использовании продуктов KRAFT POLYMER убедитесь, что вы применяете правильный продукт, в правильных условиях и в правильном месте, и строго следуйте информации и инструкциям KRAFT POLYMER относительно коммерческой пригодности и/или пригодности для определенной цели. В противном случае KRAFT POLYMER не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь продукта (пользователь) должен проверить пригодность продукта для применения и цели, для которых он планирует использовать продукт. KRAFT POLYMER оставляет за собой право изменять свойства своих продуктов. Необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При принятии всех заказов действуют наши текущие условия продажи и доставки. Пользователи должны всегда учитывать последнюю версию местного информационного листа о продукте, который можно получить у KRAFT POLYMER.